

WAH HUNG FIRE PREVENTION EQUIPMENT CO., LTD

WH013

固定式消防喉轆

Fixed Type Fire Hose Reel





Standard : 標　準 :	BSEN671-1:2001
Working Pressure 工作水壓 :	12 bar
"D" Disc Size 碟外徑	(22") 558mm ± 3mm
Material 材料	Axle 鈴 : Mild Steel 軟鋼 / Aluminum Alloy 鋁合金 (Option 可選配)
	Disc 碟 : Mild Steel 軟鋼
	Stem 芯 : Brass 銅
	Base 座 : Mild Steel 軟鋼
Nozzle 射咀 :	4.5mmx19mm
PVC Fire Reel Hose 消防喉 :	19mm x 30m or 19mm x 40m
Standards 標準 :	BSEN694:2001

香港消防處批準信編號 : (6) in FP 206/1181

澳門消防局批準信編號 : 336/DT/2006


TUV SUD PSB 檢驗證書編號 : 5453034227/1/FGB


WH014

乙型活動消防喉轆

Recess Swing Type Fire Hose Reel







Standard : 標　準 :	BSEN671-1:2001
Working Pressure 工作水壓 :	12 bar
Disc Size 碟外徑	(22") 558mm ± 3mm
Material 材料	Axle 鈴 : Mild Steel 軟鋼 / Aluminum Alloy 鋁合金 (Option 可選配)
	Disc 碟 : Mild Steel 軟鋼
	Stem 芯 : Brass 銅
	Base 座 : Mild Steel 軟鋼
Nozzle 射咀 :	6mmx19mm
PVC Fire Reel Hose 消防喉 :	19mm x 30m or 19mm x 40m
Standards 標準 :	BSEN694:2001

Specification : UKHA FWP 7-1-1:00.7

Nozzle 射咀 : 4.5mmx19mm

WH015

